

# เครื่องโทรศัพท์แบบแอนะล็อกคีย์

## รุ่น KX-T7730

หน้าจอแสดงผล พร้อมชุดลำโพง

### ปุ่ม Call Forwarding / Do Not Disturb

จะทำการโอนสายที่เรียกไปยังเครื่องโทรศัพท์อื่น โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชัน Do Not Disturb จะทำการป้องกันไม่ให้สายเรียกเข้ามา กรณีที่คุณไม่สะดวกในการรับสาย

### ปุ่ม Conference

สำหรับการประชุมหลายคู่สาย

### ปุ่ม Intercom

ใช้สำหรับการโทรหรือรับสายภายใน

### ปุ่ม Flash / Recall

ใช้สำหรับการเคลียร์สายโดยไม่ต้องวางหูก่อน แล้วทำการต่อสัญญาณโทรให้ใหม่

### ปุ่ม Auto Answer / Mute

Auto Answer : สำหรับการรับสายภายในแบบอัตโนมัติ

Mute : สำหรับฟังเสียงคู่สนทนาโดยที่คู่สนทนาไม่สามารถรับฟังเสียงของท่านได้

### ปุ่ม Headset Jack

สามารถทำการสนทนาได้ขณะที่คุณทำงานอื่นอยู่



### ปุ่ม Redial

ใช้สำหรับการโทรทวนซ้ำหมายเลขเดิม

### ปุ่ม Hold

ทำการพักสาย

\* ต้องมีการติดตั้งแผงวงจรเพิ่มเติม

กรุณาตรวจสอบผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์ของท่านเกี่ยวกับพื้นที่ให้บริการ Caller ID ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ

### จอแสดงผล LCD

จอแสดงผลขนาด 16 ตัวอักษร จำนวน 1 บรรทัด ใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความแจ้งเตือนสถานะของสาย วันและเวลา ระยะเวลาที่ใช้สาย และหมายเลขที่เรียกเข้ามา\*

### ปุ่มโปรแกรมพร้อมไฟ LED 2 สี (แดง/เขียว)

สามารถใช้งานเป็นปุ่มสัมผัสเดี่ยว เช่น ปุ่มเลือกเครื่องภายในโดยตรง (DSS) ปุ่ม Log-In/Log-Out ปุ่ม Voice Mail Transfer และไฟ LED 2 สี จะให้ความสะดวกสบาย โดยแสดงถึงสถานะของคู่สาย ส่วนไฟ Busy Lamp Field (BLF) จะแสดงว่าเครื่องภายในนั้นใช้สายอยู่

### ไฟ Incoming Call / Message

เป็นหลอดไฟขนาดใหญ่ ช่วยให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนทั้งในกรณีมีสายเรียกเข้า หรือมีการฝากข้อความเข้ามา ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบได้ว่ามีสายเรียกเข้าจากระยะไกล

### ปุ่ม Message

ใช้กำหนดแจ้งไฟฝากข้อความทิ้งไว้ หรือตอบกลับถึงเครื่องภายในที่ได้ทิ้งไว้ Message ไว้

### ปุ่ม Pause

ใช้แทรกสัญญาณ pause ลงในหมายเลขรหัสสาย

### ปุ่ม Transfer

ใช้สำหรับการโอนสายไปยังเครื่องภายในอื่น หรือระบบ Voice mail

### ปุ่ม Auto Dial / Store

ใช้ในการโทรออกจากหมายเลขรหัสสายหรือบันทึกข้อมูล

### ปรับมุมมองเครื่องได้ 2 ระดับ

เพื่อง่ายต่อการใช้งานและประหยัดพื้นที่ในการจัดวางเครื่อง



### ปุ่ม Speakerphone

ใช้สำหรับการโทรออกหรือสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู

### ปุ่ม Navigator


สำหรับการปรับระดับเสียง และความคมชัดของหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว



■ KX-T7720 ชุดลำโพงแบบ Speakerphone



■ KX-T7750 ชุดลำโพงแบบ Monitor



■ KX-T7740 ชุดโอเปอเรเตอร์ (DSS Console)

| คุณสมบัติ   | รุ่น | KX-T7730                   | KX-T7720                   | KX-T7750                   |
|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| จอแสดงผลแบบตัวอักษร (จำนวนบรรทัด X ตัวอักษร)          |      | 1 x 16                     | -                          | -                          |
| ปุ่มโปรแกรม พร้อมไฟ LED แบบ 2 สี                      |      | 12                         | 12                         | 12                         |
| ปุ่มเรียกใช้งานคุณสมบัติสำหรับหน้าจอ LCD              |      | ปุ่ม Navigator             | -                          | -                          |
| สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู                                |      | •                          | •                          | แบบ Monitor                |
| ปรับระดับเสียงชุดลำโพง (SP-Phone/Monitor)             |      | ปุ่ม Navigator             | ปุ่ม $\wedge/\vee$         | ปุ่ม $\wedge/\vee$         |
| ปรับระดับเสียงโทรศัพท์                                |      | ปุ่ม Navigator             | ปุ่ม $\wedge/\vee$         | ปุ่ม $\wedge/\vee$         |
| ปรับระดับเสียงกริ่ง                                   |      | สวิตช์เลื่อน (ปิด/เบา/ดัง) | สวิตช์เลื่อน (ปิด/เบา/ดัง) | สวิตช์เลื่อน (ปิด/เบา/ดัง) |
| ปรับความคมชัดของจอ                                    |      | ปุ่ม Navigator             | -                          | -                          |
| ไฟ Incoming Call/Message                              |      | •                          | •                          | •                          |
| การรับสายภายในอัตโนมัติ (Auto Answer)/ตัดเสียงพูดเข้า |      | •                          | •                          | -                          |
| ไมโครโฟน (Mute)                                       |      | •                          | -                          | -                          |
| การโทรแบบเป็นเสียงเรียก (Voice Call)                  |      | -                          | -                          | •                          |
| ใช้ร่วมกับชุดที่ครอบศีรษะได้ (Headset Compatible)*    |      | •                          | -                          | -                          |

\* ใช้หัวต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ในการเชื่อมต่อเท่านั้น และแนะนำให้ใช้ชุดที่ครอบศีรษะรุ่น KX-TCA87 ร่วมกัน